

技術パラメータ

シリコンゴム付ガラス繊維スリーブング

難燃 2R-SG

P. LEO & CO LTD

P.O. Box 175 Fo Tan, Shatin, Hong Kong.
Telephone : (852) 2604-8222 * Facsimile : (852) 2693-2093
E-mail : sales@pleo.com * Web Site : http://www.pleo.com

BC TUBE®



UL FILE #E195829

硅橡胶涂层玻璃纤维套管 シリコンゴム付ガラス繊維スリーブング

UL Cat. No. 2R-SG, 2R-SG-1, 2R-SG-2, 2R-SG-3

説明: 優れた耐熱性と弾力性; UL認定ファイルNO. E195829; UZIQ2タイプに適用する。UL規格認定はANSI/UL1441と耐燃試験をに合格し、“VW-1”をチューブに標示しています。

電気絶縁スリーブングの応用は:

- 高温度及び低温度品
- 高電圧及び低電圧品
- 耐摩耗及びその他高い機械的要求品
- 難燃性
- UL規格
- ポリエステル、アクリル酸、エポキシ樹脂、フェノール樹脂及び其他エナメル電気線との互換性。

UL Cat. No.	説明	耐熱性(°C)	内径(mm)	破壊電圧	長さ
2R-SG-1 2R-SG-2 2R-SG-3	シリコンゴム付ガラス繊維スリーブング	200	1 to 10	>3000V >2500V >1500V	1 Meter or Roll

内径 (mm)		厚み(mm)
規格	公差	
1~3.5	+0.30/-0.10	0.50
4~10	+0.50/-0.30	0.70

P. LEO

® Pbobbin ® BCwire ® BCmica ® BCtube ® はピーレオの登録商標です

Important Notice to Purchase

All Statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests we believe to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed and the following is made in lieu of all warranties, express or implied: Seller's and manufacturer's only obligation shall be to replace such quantity of the product of the product proved to be defective. Neither seller nor manufacturer shall be liable for any injury loss or damage direct or consequential arising out of the use of or the inability to use the product. Before using users shall determine the suitability of the product for their intended uses and users assume all risk and liability whatsoever in connection therewith.

No statement or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in an agreement signed by officers of Seller and manufacturer.